



WebService Validar Senha de Acesso do Cliente

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **JSON**. Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. cpfCnpj, *String* contendo o cpf ou cnpj do cliente.
3. senhaAcesso, *String* contendo a senha de acesso do cliente.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
key	jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH
cpfCnpj	29378722040
senhaAcesso	senha123

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/chatbot/validarSenhaAcessoCliente>

Envio - JSON

```
{  
    "key" : "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",  
    "cpfCnpj" : "02789078220",  
    "senhaAcesso" : "admin"  
}
```

Retorno com Sucesso - JSON

```
{
```

```
"key": "jjFsd45iHDYHdt78dJT-EH",
"body": "S"
}
```

Retorno com Insucesso - JSON

```
{
  "key": "jjFsd45iHDYHdt78dJT-EH",
  "body": "N"
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-service-validar-senha-acesso-cliente>

Last update: **26/02/2022 16:31**

