



# WebService Acompanhamento de Registro de Atendimento

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. value, *String* contendo a matrícula do imóvel que se pretende pesquisar.

## Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	6093646

## A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/acompanharRegistroAtendimento?key=aBC123DEF&value=6093646>

## Retorno em Caso de Sucesso

```
{  
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo WebService,  
  "qtd": (Integer) quantidade de registros retornados,  
  "resultado": [  
    {  
      "a": (String) Id do registro de Atendimento,  
      "b": (String) Número do protocolo,  
      "c": (String) Descrição da Soliticação Especificação Tipo,  
      "d": (String) Data de atendimento do registro de atendimento no formato  
           dd/MM/yyyy,  
      "e": (String) Descrição da situação do registro de atendimento,  
      "f": (String) Data de encerramento do registro de atendimento no formato
```

```
dd/MM/yyyy (Se houver),  
"g": (String) Descrição do motivo de encerramento do Registro de Atendimento  
(Se houver)  
}
```

## Exemplo:

```
{  
    "key": "aBC123DEF",  
    "qtd": 1,  
    "resultado": [  
        {  
            "a": "90192739",  
            "b": "20171000179281",  
            "c": ".PRIMEIRO CORTE",  
            "d": "10/07/2017",  
            "e": "Encerrado",  
            "f": "10/07/2017",  
            "g": "CONCLUSAO DO SERVICO"  
        }  
    ]  
}
```

## Retorno em Caso de erro

```
{  
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
    "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

## Exemplo:

```
1 <pre>[{"error": 404, "msg": "A consulta não trouxe resultados.", "qtd": 0}</pre>
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
401	“chave inválida”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-acompanhamento-ra>

Last update: **13/03/2020 14:24**

