



WebService Dados Clientes

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.

2.

value, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
CPF	733.328.638-22

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/dadosCadastraisCliente?key=aBC123DEF&value=73332863822>

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo WebService,
  "qtd": (Integer) quantidade de registros retornados,
  "resultado": [
    {
      "a": (Integer) Id do Cliente,
      "b": (String) nome do cliente,
      "c": (String) tipo da Pessoa (Física ou Jurídica),
      "d": (String) CPF formatado,
      "e": (String) Tipo do endereço,
      "f": (String) Endereço do Cliente,
      "g": (String) Número do RG,
      "h": (String) Data de Nascimento,
      "i": (String) Número da Inscrição Estadual,
      "j": (String) Razão Social,
```

```
"k": Lista de Objetos contendo os campos do telefone:  
[  
    {"matricula": (Inteiro) ddd,  
     "endereco": (String) numero  
    }  
]
```

Exemplo:

```
{  
"key": "skQch2g7fvQ5A3n0o3P2fNPIVFvMm_Qj3VRkMaJzghVEoXS0Dzi6l0C-BuD-JunU",  
"qtd": 1,  
"resultado": {  
    "a": 5555,  
    "b": "MANYR ABUD",  
    "c": "FÍSICA",  
    "d": "123.123.123-12",  
    "e": "RESIDENCIAL",  
    "f": "RUA 30 CJ COHAJU - 37 JABOTIANA ARACAJU SE 80520-080",  
    "g": "73216",  
    "h": "22/04/1500",  
    "i": "12124545",  
    "j": "MANYR ABUD",  
    "k": [  
        {  
            "ddd": "79",  
            "numero": "30430529"  
        },  
        {  
            "ddd": "79",  
            "numero": "02246302"  
        },  
        {  
            "ddd": "79",  
            "numero": "32472654"  
        }  
    ],  
}
```

Retorno em Caso de Erro

```
{
```

```
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
    "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

Exemplo:

```
1 - {  
2   "error": 404,  
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",  
4   "qtd": 0  
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	""

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-dados-clientes&rev=1602015569>

Last update: **06/10/2020 20:19**

