WebService Dados Clientes

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.
Ele espera os seguintes Parâmetros:
1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
value, *String* contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
CPF	733.328.638-22

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/dadosCadastraisCliente?key=aBC123DEF&value=73332863822

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
"key": (String) chave de autenticação recebida pelo WebService,
"qtd": (Integer) quantidade de registros retornados,
"resultado": [
{
"a": (Integer) Id do Cliente,
"b": (String) nome do cliente,
"c": (String) tipo da Pessoa (Fisica ou Juridica),
"d": (String) CPF formatado,
"e": (String) Tipo do endereço,
"f": (String) Endereço do Cliente,
"g": (String) Número do RG,
"h": (String) Data de Nascimento,
"i": (String) Número da Inscrição Estadual,
"j": (String) Razão Social,
```

```
"k": Lista de Objetos contendo os campos do telefone:
  [
    "ddd" : (Inteiro) ddd do telefone,
    "numero" : (String) numero do telefone
    ]
}
     ]
```

Exemplo:

```
    {
  "key": "skQcH2g7fvQ5A3nOo3P2fNPIVFvMm_Qj3VRkMaJzghVEoXS0Dzi6l0C-BuD-JunU",
  "qtd": 1,
  "resultado": {
    "a": 5555,
    "b": "MANYR ABUD",
    "c": "FÍSICA",
    "d": "123.123.123-12",
    "e": "RESIDENCIAL",
    "f": "RUA 30 CJ COHAJU - 37 JABOTIANA ARACAJU SE 80520-080",
    "g": "73216",
    "h": "22/04/1500",
    "i": "12124545",
    "j": "MANYR ABUD",
    "k": [
      {
        "ddd": "79",
        "numero": "30430529"
      },
      {
        "ddd": "79",
        "numero": "02246302"
      },
      {
        "ddd": "79",
        "numero": "32472654"
      }
    ],
  }
}
```

Retorno em Caso de Erro

```
{
```

```
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 {
2   "error": 404,
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4   "qtd": 0
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
401	“chave inválida”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-dados-clientes&rev=1602015631

Last update: **06/10/2020 20:20**