

WebService Descadastrar Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1.

matricula, Int contendo o id do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula 1727941

Exemplo de requisição Seria

http://192.168.60.105:8080/gsan/api/descadastrarAutoleitura

RAW

```
{
   "matricula": 1727941
}
```

Retorno com Sucesso

```
{
    "body": true
}
```

Retorno em caso de Erro

```
{
    "error": {
        "erroInformado": "ERRO_TRATADO",
```

 $\label{lem:pdate:28/11/2024} update: \\ 28/11/2024 integracoes: web-services-descadastrar-autoleitura \\ \text{https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes: web-services-descadastrar-autoleitura}$

```
"detailMessage": "atencao.imovel_nao_esta_em_autoleitura",
    "stackTrace": [],
    "suppressedExceptions": []
"message": "atencao.imovel_nao_esta_em_autoleitura"
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"imovel_nao_esta_em_autoleitura"

Clique AQUI para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-descadastrar-autoleitur

Last update: 28/11/2024 04:18



Printed on 06/11/2025 21:45 https://www.gsan.com.br/