



WebService Gerar Certidão Negativa

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. value, *String* contendo a matrícula do imóvel que se pretende pesquisar.
3. email, *String* parâmetro opcional; caso seja informado o sistema envia a certidão para o e-mail informado.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
E-mail	teste@teste.com

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/certidaoNegativaDebitos?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=ste@teste.com>

Retorno em Caso de Sucesso

Download do arquivo PDF

Retorno em Caso de Erro

```
{  
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
```

```
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 [{}]
2   "error": 404,
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4   "qtd": 0
5 ]|
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	""

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-gerar-cnd&rev=1584045226>

Last update: **12/03/2020 20:33**

