



WebService Período Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Ele espera o seguinte Parâmetro:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

1.

matricula, *Int* contendo o id do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	2041367
-----------	---------

Exemplo de requisição Seria

<http://192.168.60.105:8080/gsan/api/periodoAutoleitura>

```
{  
  "matricula": 2041367  
}
```

Retorno com Sucesso

```
{  
  "body": {  
    "dataInicio" : "2024-10-26T00:00:00-0300",  
    "dataFim" : "2024-11-10T00:00:00-0300"  
  }  
}
```

Retorno em caso de Erro

```
{  
  "error": {  
    "erroInformado": "INPUT_ERRADO",  
    "detailMessage": "matrícula Inválido"  
  }  
}
```

```
},  
"message": "matrícula Inválido"  
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"matrícula Inválido"

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-periodo-autoleitura>

Last update: **28/11/2024 04:29**

