

WebService Emitir Segunda via de Conta

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2

value, String contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.

3.

ref, contendo a referência da conta a ser obtida.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
Referência	201904

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/segunda Via Contal movel? key=aBC123DEF & value=5136024 & ref=201904

Retorno em Caso de Sucesso

Download do arquivo PDF

Retorno em Caso de Erro

```
"error": (Integer) Código de erro da requisição,
"msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
```

```
500,
    "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

Exemplo:

```
1 - {|
2    "error": 404,
3    "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4    "qtd": 0
5  }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	un

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via

Last update: 12/12/2019 19:24



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 14:22