



# WebService Emitir Segunda via de Conta

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *value*, *String* contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.
3. *ref*, contendo a referência da conta a ser obtida.

## Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
Referência	201904

## A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/segundaViaContalmove1?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=201904>

## Retorno em Caso de Sucesso

[Download do arquivo PDF](#)

## Retorno em Caso de Erro

```
{  
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
```

```
500,  
    "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

## Exemplo:

```
1  {  
2      "error": 404,  
3      "msg": "A consulta não trouxe resultados.",  
4      "qtd": 0  
5  }
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
401	“chave inválida”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**



Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via>

Last update: **12/12/2019 19:24**