

WebService Verificar Leitura Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

1.

matricula, Int contendo o id do imóvel.

2.

leitura, Int contendo a leitura do imóvel.

Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	2041367
leitura	500

Exemplo de requisição Seria

http://192.168.60.105:8080/gsan/api/verificarLeituraAutoleitura

RAW

```
{
   "matricula": 2041367,
   "leitura" : 500
}
```

Retorno com Sucesso

```
"body":{
    "foraFaixa" : false,
    "baixoConsumo": false,
    "estouroConsumo":false,
    "quantidadeConsiderada": 0,
    "mediaConsiderada":0
```

 $up \alpha a te: \\ 19/02/2025 in tegracoes: web-services-verificar-leitura-autoleitura https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes: web-services-verificar-leitura-autoleitura-aut$

Retorno em caso de Erro

```
"error": {
    "erroInformado": "INPUT_ERRADO",
    "detailMessage": "leitura Invádido",
"message": "leitura Invádido""
```

Possíveis Códigos de Retorno


Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"leitura Invádido"

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-verificar-leitura-autoleitura





Printed on 05/12/2025 01:07 https://www.gsan.com.br/