



# WebService Verificar Leitura Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele possui os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

Ele espera o seguinte Parâmetro:

- 1.
- matricula, *Int* contendo o id do imóvel.
- 2.
- leitura, *Int* contendo a leitura do imóvel.

## Exemplo de requisição para o sistema

Com a seguinte informação:

matricula	2041367
leitura	500

## Exemplo de requisição Serializada

<http://192.168.60.105:8080/gsan/api/verificarLeituraAutoleitura>

## RAW

```
{  
  "matricula": 2041367,  
  "leitura" : 500  
}
```

## Retorno com Sucesso

```
{  
  "body":{  
    "foraFaixa" : false,  
    "baixoConsumo" : false,  
    "estouroConsumo":false,  
    "quantidadeConsiderada": 0,  
    "mediaConsiderada":0  
  }  
}
```

```
    }  
}
```

## Retorno em caso de Erro

```
{  
  "error": {  
    "erroInformado": "INPUT_ERRADO",  
    "detailMessage": "leitura Inválido",  
  },  
  "message": "leitura Inválido"  
}
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	"OK"
500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
422	"leitura Inválido"

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:  
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:  
<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-verificar-leitura-autoleitura&rev=1732767538>

Last update: 28/11/2024 04:18

