



WebService Listar Débitos do Imóvel

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *value*, *String* contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	127850

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/listarDebitos?key=aBC123DEF&value=127850>

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "error": (Integer) Valor ,
  "qtd": (Integer) total de dados enviados nas duas coleções,
  "cta": [
    {
      "a": (String) Id da Conta,
      "b": (String) anoMês de referência no formato "MM/yyyy",
      "c": (String) data de vencimento no formato "dd/MM/yyyy",
      "d": (String) valor do documento,
      "e": (String) situação da conta,
```

```
"f": (String) Acréscimo dos juros de mora + atualização monetária
"g": (String) código de barras
"h": (String) valor de água
"i": (String) valor de esgoto
"j": (String) valor dos débitos
"k": (String) valor dos créditos
"l": (String) urlQRCodePix
"m": (String) data da leitura anterior
"n": (String) data da leitura atual
}
],
"deb": [
{
"a": (String) Id do débito,
"b": (String) id do tipo do débito,
"c": (String) nome do tipo do débito,
"d": (String) valor do débito,
"e": (String) ano/Mês de referência no formato "yyyyMM",
"f": (String) ano/Mês de cobrança no formato "yyyyMM",
"g": (String) ano/Mês contábil no formato "yyyyMM",
"h": (String) número da Prestação,
"i": (String) número de prestações cobradas.
}
]
}
```

Exemplo:

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "error": 0,
  "qtd": 2,
  "cta": [
    {
      "a": "82576366",
      "b": "03/2019",
      "c": "20/03/2019",
      "d": "477.58",
      "e": "NORMAL",
      "f": "71.83"
    }
  ],
  "deb": [
    {
      "a": "64070487",
      "b": "80",
      "c": "MULTA P/IMPONTUALIDADE",
      "d": "9.04",
      "e": "201901",
      "f": "201902",
      "g": "201903",
      "h": "1",
      "i": "0"
    }
  ]
}
```

Retorno em Caso de Erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
  500,
  "qtd": (Integer) sempre valor
}
```

Exemplo:

```
{  
  "key": "",  
  "error": 1,  
  "msg": "Listar Débitos: Chave inválida",  
  "qtd": 0,  
  "cta": [],  
  "deb": []  
}
```

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-listar-debitos>



Last update: **08/11/2022 13:09**