



# WebService Listar Débitos do Imóvel

O Webservice recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *value*, *String* contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.

## Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	127850

## A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/listarDebitos?key=aBC123DEF&value=127850>

## Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "error": (Integer) Valor ,
  "qtd": (Integer) total de dados enviados nas duas coleções,
  "cta": [
    {
      "a": (Integer) Id da Conta,
      "b": (String) anoMês de referência no formato "MM/yyyy",
      "c": (String) data de vencimento no formato "dd/MM/yyyy",
      "d": (String) valor do documento,
      "e": (String) situação da conta,
```

```
    "f": (String) Acréscimo dos juros de mora + atualização monetária
  }
],
"deb": [
  {
    "a": (Integer) Id do débito,
    "b": (Integer) id do tipo do débito,
    "c": (String) nome do tipo do débito,
    "d": (String) valor do débito,
    "e": (Integer) ano/Mês de referência no formato "yyyyMM",
    "f": (Integer) ano/Mês de cobrança no formato "yyyyMM",
    "g": (Integer) ano/Mês contábil no formato "yyyyMM",
    "h": (Integer) número da Prestação,
    "i": (Integer) número de prestações cobradas.
  }
]
}
```

### Exemplo:

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "error": 0,
  "qtd": 2,
  "cta": [
    {
      "a": "82576366",
      "b": "03/2019",
      "c": "20/03/2019",
      "d": "477.58",
      "e": "NORMAL",
      "f": "71.83"
    }
  ],
  "deb": [
    {
      "a": "64070487",
      "b": "80",
      "c": "MULTA P/IMPONTUALIDADE",
      "d": "9.04",
      "e": "201901",
      "f": "201902",
      "g": "201903",
      "h": "1",
      "i": "0"
    }
  ]
}
```

## Retorno em Caso de Erro

```
{  
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
  "qtd": (Integer) sempre valor  
}
```

### Exemplo:

```
{  
  "key": "",  
  "error": 1,  
  "msg": "Listar Débitos: Chave inválida",  
  "qtd": 0,  
  "cta": [],  
  "deb": []  
}
```

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-listar-debitos&rev=1576172559>

Last update: 12/12/2019 17:42

