



WebService Listar Dias de Vencimento Alternativo

O Webservice recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
matrícula, *String* contendo a matrícula que será usada como filtro.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5101433

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/listarDiasVencimentoWs?key=aBC123DEF&matricula=5101433>

Retorno em Caso de Sucesso

```
{  
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo Webservice,  
  "qtd": (Integer) quantidade de dias que estão sendo retornados,  
  "resultado": [ List<Integer> contendo os dias específicos. ]  
}
```

Exemplo:

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "qtd": 5,
  "resultado": [
    21,
    23,
    27,
    29,
    25
  ]
}
```

Retorno em Caso de erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
  500,
  "qtd": (Integer) sempre valor
}
```

Exemplo:

```
1 {
2   "error": 404,
3   "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
4   "qtd": 0
5 }
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"

401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	""

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-listar-dias-vencimento-alternativo> 

Last update: **12/12/2019 18:24**