



# WebService Listar Faturas Pagas

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *value*, *String* contendo a matrícula que será usada como filtro.
3. *ano*, *Integer* ano que será usado como filtro.

## Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5101433
Ano	2019

## A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/listarFaturasPagas?key=aBC123DEF&matricula=5101433&ano=2019>

## Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo WebService,
  "qtd": (Integer) quantidade de registros retornados,
  "resultado": [
    {
      "idPagamento": (Integer) id do pagamento,
      "idDocumento": (Integer) id do documento pago,
      "referencia": (Integer) referência no formato anoMês,
      "valorPago": (String) valor pago,
      "dataPagamento": (String) data no formato dd/MM/yyyy,
      "arrecadador": Código e nome do Arrecadador no formato: "código-
```

```
nome",
    "tipoDocumento": Tipo do Documento "CONTA" ou "GUIA",
    "dataVencimentoDocumento": (String) data no formato dd/MM/yyyy
  }
]
}
```

### Exemplo:

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "qtd": 1,
  "resultado": [
    {
      "idPagamento": 74446325,
      "idDocumento": 81539795,
      "referencia": 201901,
      "valorPago": "89.49",
      "dataPagamento": "11/03/2019",
      "arrecadador": "1-BANCO DO BRASIL",
      "tipoDocumento": "CONTA",
      "dataVencimentoDocumento": "07/03/2019"
    }
  ]
}
```

### Retorno em Caso de erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
  500,
  "qtd": (Integer) sempre valor 0
}
```

### Exemplo:

```
{  
  "key": "aBC123DEF",  
  "error": 1,  
  "msg": "Listar Débitos: Chave inválida",  
  "qtd": 0,  
  "cta": [],  
  "deb": []  
}
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	" "

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From: <https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: <https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-listar-listar-faturas-pagas>

Last update: 12/12/2019 18:37

