WebService Emitir Segunda via de Conta

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.
Ele espera os seguintes Parâmetros:
1.
key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2.
value, *String* contendo a matrícula do imóvel que pretende pesquisar.
3.
ref, contendo a referência da conta a ser obtida.

Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Matrícula	5136024
Referência	201904

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/segundaViaContaImovel?key=aBC123DEF&value=5136024&ref=201904

Retorno em Caso de Sucesso

Download do arquivo PDF

Retorno em Caso de Erro

```
{
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro 500,
    "qtd": (Integer) sempre valor
}
```

Exemplo:

```
{
  "error": 404,
  "msg": "A consulta não trouxe resultados.",
  "qtd": 0
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
401	“chave inválida”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-segunda-via

Last update: **12/12/2019 19:24**